

Bionic motion

Für trockene und feuchte Steh- und Geharbeitsplätze.

Gelenkschonend, kälte-dämmend und durchblutungsanregend, für höchsten Stehkomfort.



Einsatzbereich:

Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen, Verkaufstheken, Maschinen, u.v.m.

Technische Daten:

Material	super elastisches Polyurethan, stoßabsorbierend
Oberfläche	Rundnoppen
Unterseite	rutschhemmend durch gewelltes Rillenprofil
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend, hydrolysebeständig, stoßdämpfend, durchblutungsanregend, kälteisolierend
Farbe	graphitgrau
Maße	ca. 90 x 60 cm, zuzüglich je 2 cm Anlaufkante
	Sondermaße und größere Flächen lieferbar
Höhe	ca. 15 mm
Gewicht	ca. 2,4 kg (90 x 60 cm)
Härte	ca. 23 Shore A
Elektrischer Widerstand	antistatisch a $10^9 \Omega$ antistatisch/feuerhemmend B1/14 aF $10^9 \Omega$ standard $10^{12} \Omega$
Garantie	3 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen